

MURALGIPS SUPER COPRENTE

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

È una pittura per interni a base di micro-emulsioni in dispersione acquosa fortemente ancoranti e penetranti, pigmenti e cariche coprenti a basso impatto ambientale, che rendono il prodotto particolarmente indicato per cartongesso, intonaci civili sia nuovi che vecchi, intonaci a gesso, muri già tinteggiati anche con tinte forti o con imperfezioni da coprire. Ha un effetto liscio-opaco ed una finitura gradevole, è traspirante ed ha una elevata copertura già con una sola mano di applicazione. Inoltre MURALGIPS SUPER COPRENTE permette la pitturazione degli ambienti in maniera facile, rapida e pulita grazie alla sua caratteristica anti-goccia.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido bianco

Aspetto: opaco vellutato

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco e sistema tintometrico

Peso specifico: $1.51 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Resa: 12 - 14 mq./lt circa con 1 mano

Diluizione : Pronto all'uso o massimo 10% con acqua

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Pulire la superficie da pitturare asportando polveri ed eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo PRIMER NANO-TECH diluito al 100% con acqua con un consumo di 8-10 mq/lt ed applicare la pittura dopo 6 ore. Su pareti in cartongesso o superfici in buone condizioni, dopo la pulizia e l'eliminazione delle principali imperfezioni, si può applicare senza l'uso di fissativo.

Modalità di applicazione

Applicare con rullo o pennello una o due mani di MURALGIPS SUPER COPRENTE a seconda della copertura desiderata. Applicare il prodotto pronto all'uso o diluire al massimo del 10% con acqua, se risultasse eccessivamente tixotropico per l'applicazione a pennello. Attendere 6 ore fra una mano e l'altra.

Essiccazione

Fuori polvere: 3 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 6 ore.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

MURALGIPS SUPER COPRENTE

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 4 – 14

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.