

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Smalto ad effetto martellato.

Classificazioni

UNI 9868

Destinazione

Esterno/interno: per la finitura di macchinari, scaffalature, mobili, ecc.

Idoneità supporti

Applicabile su tutti i tipi di supporti, trattati con primer adatti.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resina alchidica/modificata

Aspetto: lucido caratteristico

Caratteristiche tecniche

Colore: tinte di cartella.

Peso specifico: $1,05 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Viscosità: 3000 cPoise

Resa: 13 - 15 mq./lt

Diluizione: diluente nitro max. 15%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 80%

Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, carteggiati e trattati con primer, tipo nostro NITROFIS.

Modalità di applicazione


Spruzzo, piccoli ritocchi possono essere eseguiti a pennello.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Essiccazione

Fuori polvere: 2 ore a 20°C

Essiccazione completa: 24 ore



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,500 – 16

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

H226 – P102 – P210 – P271

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.