

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Descrizione

Smalto ad effetto martellato.

### Classificazioni

UNI 9868

### Destinazione

Esterno/interno: per la finitura di macchinari, scaffalature, mobili, ecc.

### Idoneità supporti

Applicabile su tutti i tipi di supporti, trattati con primer adatti. Infatti manufatti zincati e in alluminio vanno preventivamente trattati con KELLY PRIMER o PRIMER MARE.

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resina alchidica/modificata

Aspetto: lucido caratteristico

### Caratteristiche tecniche

Colore: tinte di cartella.

Peso specifico:  $1,05 \pm 0,05$  Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Viscosità: 3000 cPoise

Resa: 13 - 15 mq./lt

Diluizione: diluente nitro max. 15%

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 80%

### Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, carteggiati e trattati con primer, tipo nostro NITROFIS.

### Modalità di applicazione


Spruzzo, piccoli ritocchi possono essere eseguiti a pennello.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

### Essiccazione

Fuori polvere: 2 ore a 20°C

Essiccazione completa: 24 ore



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

### IMMAGAZZINAMENTO

**Confezionamento**

Litri 0,750 – 2,500 – 16

**Conservazione**

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

**Classificazione in relazione alla pericolosità**

H226 – P102 – P210 – P271

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

**Avvertimenti per l'utilizzatore**

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

**Gradevolezza olfattiva**

Odore di solventi organici.

**Identificazione tipologia rifiuti**

Rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.