

# ORO DEL DUCA

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Descrizione

Pittura decorativa ad effetto dorato

### Destinazione

Superfici interne

### Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo superficie già decorata, per ottenere dei particolari effetti dorati.

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Resine acriliche in dispersione acrilica, speciali pigmenti organici ed inorganici

### Caratteristiche tecniche

Colore: particolare effetto dorato

Peso specifico: 1.030 ± 30 gr/lit a 25° C (ASTM D 1475-60)

Resa: 15 – 20 MQ /Lt con una mano

Diluizione: pronto all'uso

Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante, con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.

Lavabilità : con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni e a 20° dall'applicazione.

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura : min. +5 max +35° C.

### Modalità di applicazione

Pennello TE25

### Avvertenza

Si consiglia di effettuare una piccola prova in piccolo, per valutare l'effetto estetico finale ed il colore ad essiccazione avvenuta, in quanto Oro del Duca cambia di tono a seconda del colore sul quale viene applicato.

### Preparazione delle superfici

Si applica a pennello in senso rotatorio su tutti i supporti già pitturati con Terre del Duca o qualsiasi altra pittura ben ancorata, pulita, non polverosa e priva di grasso.

### Essiccazione


Al tatto 6÷8 ore a 20C°. Indurisce dopo 24 – 36 ore in base

### Note

Trascorsi 15 giorni dall'applicazione Oro del Duca acquisisce le sue proprietà definitive, diventando traspirante, lavabile e sovraverniciabile.

### Pulizia attrezzi

Acqua e sapone



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

# ORO DEL DUCA

## IMMAGAZZINAMENTO

Contenitore  
Litri 0,750

### Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, in latta ben chiusa anche dopo l'uso (teme il gelo)

### Stabilità

2 anni circa

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

### Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

### Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

### Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.