

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Pittura per tiralinee per campi da calcio.

Destinazione

Campi sportivi da calcio.

Idoneità supporto

Applicabile su ogni tipo di supporto.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: copolimeri sintetici

Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco.

Peso specifico: $1,60 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Viscosità: tixotropica

Resa: 8 - 9 mq./lt circa

Diluizione: acqua fino ad un massimo del 40%.

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo, macchina tiralinee.

Essiccazione

Al tatto: 6 ore a 20°C



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

IMMAGAZZINAMENTO**Confezionamento**

Litri 14

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA**Classificazione in relazione alla pericolosità**

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utente

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.

Revisione 3 - 17 Aprile 2013