

# BELLATRIX WALL

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Descrizione

Smalto per superfici murarie ad acqua

### Classificazioni

UNI 5687 (resistenza alla corrosione) – UNI 93905 (adesione) - DIN 53778 (resistenza al lavaggio)

### Destinazione

Interno: ove è richiesta buona resistenza al lavaggio, elevato potere coprente e scorrevolezza in applicazione.

### Idoneità supporti

Applicabile su superfici murarie.

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resine acriliche

Aspetto: opaco o lucido vellutato

### Caratteristiche tecniche

Colore: bianco e colori a Sistema Tintometrico *Kelly Color System*

Peso specifico:  $1,10 \pm 0,05$  Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Resa: 12 - 14 mq./lt

Diluizione per applicazioni pennello/ruolo : acqua massimo 5%

Diluizione per applicazioni a spruzzo : acqua massimo 10%

Diametro ugelli: 0,23 – 0,33 mm

Pressione: 2 – 2,5 atm

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

### Preparazione del supporto

**Superfici murali interne mai dipinte:** accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente,asportando ogni traccia di polvere o sporcizia.

Utilizzare una mano di ACRILFIX diluito 1/8 con acqua. A superficie asciutta applicare due mani di BELLATRIX WALL.

**Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera e lavabili:** carteggiare accuratamente la superficie per eliminare le parti poco aderenti e stuccare le eventuali imperfezioni con KELLYSTUC. Isolare tutta la superficie con una mano di ACRILFIX diluito 1/8 con acqua. Attendere 12 ore ed applicare BELLATRIX WALL.

### Essiccazione

Al tatto: 4 ore a 20°C

### Sovraverniciabilità

Applicare due mani di **BELLATRIX WALL** con intervallo di almeno 6 ore una dall'altra. Per l'applicazione a PENNELLO è necessario incrociare le pennellate.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

**BELLATRIX WALL****IMMAGAZZINAMENTO****Confezionamento**

Litri 5 – 15

**Conservazione**

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

**INDICAZIONI DI SICUREZZA****Classificazione in relazione alla pericolosità**

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

**Gradevolezza olfattiva**

Inodore.


**Avvertimenti per l'utilizzatore**

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

**Identificazione tipologia rifiuti**

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.