

# FLATTINGMARE

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Descrizione

Vernice classica monocomponente.

### Classificazioni

UNI 10102 (trasparenza) – UNI 9922 (resistenza UV)

### Destinazione

Esterno: quale eccezionale protezione del legno, contro il decadimento naturale in ambiente marino e industriale.

### Idoneità supporti

Applicabile su qualsiasi tipo di supporto legnoso, opportunamente preparato.

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido paglierino

Tipo di legante: linolegno

Aspetto: brillante (superiore a 85 gloss)

### Caratteristiche tecniche

Colore: incolore.

Peso specifico: 0,90 ± 0,05 Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Viscosità: 100" (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)

Resa: 12-14 mq./lt circa

Diluizione: diluente sintetico massimo 10%

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +10 max 35° C

Umidità relativa: ambiente inferiore al 50%, del legno non superiore al 10%

### Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, sgrassati, carteggiati.

### Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

### Essiccazione

Al tatto: 6 - 8 ore a 20°C

Carteggiabile: dopo 24 ore

Indurimento completo: 48 - 72 ore

### Sovraverniciabilità

Trascorse 24 - 48 ore. Previa carteggiatura a grana fine.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

# FLATTINGMARE

### IMMAGAZZINAMENTO

**Confezionamento**

Litri 0,500 – 1 – 2,5

**Conservazione**

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

**Classificazione in relazione alla pericolosità**

H226 – P102 – P260 – P262 – P301 +P101

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

**Avvertimenti per l'utilizzatore**

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

**Gradevolezza olfattiva**

Odore di solventi organici.

**Identificazione tipologia rifiuti**

Rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992