

TRASPIMUR SPRAY

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Impregnante igienizzante per pareti.

Classificazioni

UNI 9805 (resistenza alle muffe)

Destinazione

Prodotto studiato per il trattamento delle murature, che presentano macchie scure, tipiche di ambienti molto umidi e con poca circolazione d'aria, specialmente esposti a nord. Il prodotto va spruzzato direttamente nelle zone da trattare, trascorse 24 ore spazzolare. Se necessario ripetere il trattamento, quindi procedere all'applicazione di prodotti ad alto contrasto all'insorgere di muffe come il nostro TRASPIMUR PAINT o TRASPIMUR ANTICONDENSA.

Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto minerale nuovo o già pitturato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido paglierino

Aspetto: incolore

Caratteristiche tecniche

Colore: incolore.

Peso specifico: $1 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Viscosità: 13" (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)

Resa: in funzione dello stato della parete

Diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 max 35° C

Preparazione del supporto

I supporti devono essere possibilmente asciutti.

Modalità di applicazione


Pennello, spruzzo.

Essiccazione

Asciutto: 30 – 60 minuti a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore, dopo spazzolatura



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

TRASPIMUR SPRAY

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 1 – 5

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.