

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Guaina acrilica a spessore.

Classificazioni

UNI 8202 (membrane per edilizia, determinazione della permeabilità al vapore)
 ASTM D 1653 (permeabilità al vapore di pitture organiche)
 Università degli studi di Venezia (idoneità per isolare manufatti in cemento – amianto)

Destinazione

Esterno/interno: quale impermeabilizzazione di coperture in cemento, tetti, tettoie, vasche, lamiera di ferro e zincate, manti butuminosi, ecc.

Preceduto da RUBBER PRIMER è certificato per l'incapsulamento del cemento-amianto.

N.B.: GUAINGUM è un prodotto semipedonabile.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: elastomeri acrilici modificati

Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco, verde, grigio, rosso.

Peso specifico: 1,45 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: tixotropica

Resa: 0,5 - 2 mq./lt circa

Diluizione: pronto all'uso. In caso di bonifica del cemento amianto diluire la prima mano al 10% con un consumo di 250 gr./mq., la seconda mano diluita al 10% con un consumo di 200 gr./mq

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 max 35° C

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Fuori polvere: 8 ore a 20°C.

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore.



kelly color s.r.l.
 INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
 CITTA' DELLA PIEVE (PG)
 Tel. 0578 21349 r.a.
 Fax 0578 20809
 e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,5 – 5 – 14

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).
Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992