

**GENERALITÀ D'IMPIEGO**

**Descrizione**

Emulsione consolidante, a base di dispersione acrilica, alcali resistente.

**Classificazioni**

ISO 4624 – UNI 24694 (resistenza al distacco)

**Destinazione**

Esterno/interno: il prodotto deve essere usato prima dell'applicazione dei prodotti di finitura ( pitture o rivestimenti murali) quale fondo promotore di adesione, fissativo , isolante e consolidante. Favorisce la distensione delle pitture, consolidando la superficie dell'intonaco.

**In caso di supporti molto alcalini o fortemente assorbenti (ad esempio a base calce) oppure rivestiti con un Sistema a cappotto, è SCONSIGLIATO l'utilizzo di ACRILFIX poiché non assicura l'ottimale sviluppo delle caratteristiche tecniche ed estetiche delle pitturazioni finali.**

**Idoneità supporti**

Applicabile su supporti non alcalini e non fortemente assorbenti , nuovi o già pitturati.

**IDENTIFICAZIONE**

**Presentazione/Composizione**

Stato fisico: liquido  
 Tipo di legante: acrilico  
 Aspetto: lattiginoso

**Caratteristiche tecniche**

Colore: incolore.  
 Peso specifico: 1,03 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)  
 Viscosità: 10" (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)  
 Consumo pronto all'uso : ca. 100 gr/m<sup>2</sup>  
 Resa pronto all'uso : 10-12 mq./lt con una mano di prodotto diluito in dipendenza dell'assorbimento del supporto.  
 Diluizione: per esterni una parte di prodotto 5 parti di acqua ; per interni una parte di prodotto 8 parti di acqua

**APPLICAZIONE**

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

**Preparazione del supporto**

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari.

**Modalità di applicazione**

Il prodotto va preventivamente diluito con circa 8 parti di acqua ( 5 parti per coprire macchie di fumo e grasso).  
 Applicare con pennello, rullo o spruzzo.

**Sovraverniciabilità**

Trascorse 8 ore.



**kelly color** s.r.l.  
 INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
 CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
 Tel. 0578 21349 r.a.  
 Fax 0578 20809  
 e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

### IMMAGAZZINAMENTO

#### Confezionamento

Litri 1 - 5 - 20

#### Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo).

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

#### Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).  
Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

#### Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

#### Gradevolezza olfattiva

Inodore.

#### Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992