

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Impregnante isolante a base acqua.

Classificazioni

ISO 4624 - UNI 24694 (resistenza al distacco)

Destinazione

Esterno/interno: quale impregnante e isolante, per favorire la distensione delle pitture, uniformando l'assorbimento del supporto.

Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto minerale nuovo o già pitturato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido

Tipo di legante: copolimero vinil/versatato

Aspetto: lattiginoso

Caratteristiche tecniche

Colore: incolore.

Peso specifico: $1 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Viscosità: 10" (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)

Resa: 8-10 mq./lt circa, in dipendenza dell'assorbimento del supporto

Diluizione: 1 parte di prodotto 5 parti di acqua

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Fuori polvere: 1ora a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 8 ore.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 1 - 5 - 20

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).
Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.