

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Descrizione

Antiruggine sintetica a base di fosfato di zinco .

### Destinazione

Supporti in ferro non zincato

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resine sintetiche modificate

Aspetto: satinato

### Caratteristiche tecniche

Colore: arancio, grigio, rosso ossido.

Peso specifico:  $1,4 \pm 0,05$  Kg./lt a 25° C

Residuo secco : 56 %

P.V.C : 52 %

Spessore medio del film essiccato : ca. 50 microns

Brillantezza : 20 gloss a 60°

Viscosità: 5100 cPoise

Resa: 8 -10 mq/lt

Diluizione: diluente sintetico. A pennello o rullo max 8-10%; a spruzzo max 15%

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

### Preparazione del supporto

I supporti devono essere preventivamente puliti e sgrassati, esenti da ruggine o tracce di vecchie pitture e, dove occorre sabbare fino a raggiungere il grado SA 2 $\frac{1}{2}$  secondo svensk standard SIS 055900.

### Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.


Si consiglia di applicare due mani di prodotto.

### Essiccazione

Al tatto: 6 ore

### Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore procedere con il ciclo di finitura sintetico o oleosintetico desiderato.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

### IMMAGAZZINAMENTO

#### Confezionamento

Litri 0,500 – 2,500 – 16

#### Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

#### Classificazione in relazione alla pericolosità

H226 – P262 – P271 – P301 + P101 – P260 – P102  
Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

#### Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

#### Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

#### Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.

07/01/13 Rev.03