

**GENERALITÀ D'IMPIEGO**

**Descrizione**

Smalto ad effetto martellato.

**Classificazioni**

UNI 9868

**Destinazione**

Esterno/interno: per la finitura di macchinari, scaffalature, mobili, ecc.

**Idoneità supporti**

Applicabile su tutti i tipi di supporti, trattati con primer adatti. Infatti manufatti zincati e in alluminio vanno preventivamente trattati con KELLY PRIMER o PRIMER MARE.

**IDENTIFICAZIONE**

**Presentazione/Composizione**

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resina alchidica/modificata

Aspetto: lucido caratteristico

**Caratteristiche tecniche**

Colore: tinte di cartella.

Peso specifico: 1,05 ± 0,05 Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Viscosità: 3000 cPoise

Resa: 13 - 15 mq./lt

Diluizione: diluente nitro max. 15%

**APPLICAZIONE**

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 80%

**Preparazione del supporto**

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, carteggiati e trattati con primer, tipo nostro NITROFIS.

**Modalità di applicazione**


Spruzzo, piccoli ritocchi possono essere eseguiti a pennello.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

**Essiccazione**

Fuori polvere: 2 ore a 20°C

Essiccazione completa: 24 ore



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

### IMMAGAZZINAMENTO

#### Confezionamento

Litri 0,750 – 2,500 – 16

#### Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

#### Classificazione in relazione alla pericolosità

H226 – P102 – P210 – P271

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

#### Avvertimenti per l'utilizzatore


Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

#### Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

#### Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992