

TESORI & FANTASIA

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

È una pittura decorativa da interni, caratterizzata da una raffinata e preziosa tonalità metallica, che cambia effetto in funzione della luce. Si può applicare con una o tre diverse tinte.

Destinazione

Superfici interne di ambienti in ogni tipo sia di edificio storici che moderni.

Idoneità supporti

Si può applicare su svariati supporti come muri in cemento, intonaco, gesso, cartongesso legno, ferro previo adeguato trattamento.

IDENTIFICAZIONE

Caratteristiche tecniche

Colore: Argento, Oro moderno, Oro Antico, Rame, Bronzo e tinte di cartella a Sistema Tintometrico *Kelly Color System*.

Aspetto: metallico lucido

Peso specifico: 0,96 ± 0,02 gr/Lt a 20°C

Resa: Effetto pennello TE 25" o "Plafone" 10-12 mq/Lt con una mano; "Effetto Quanto Meninos" 10-12 mq/Lt con due mani; "Effetto Fantasy" il primo colore 10-12 mq/Lt con una mano, il secondo ed il terzo colore 14-16 mq/Lt per ogni mano; Primer: 12-14 MQ /Lt con 1 mano.

Diluizione: pronti all'uso; Primer: acqua Max. 20%

Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola resistente alla normale abrasione.

Lavabilità: trascorsi 15 giorni dall'applicazione TESORI & FANTASIA acquisisce le sue proprietà definitive, diventando traspirante, lavabile e sopravverniciabile con qualsiasi idropittura senza dover rimuovere il prodotto.

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura : min. +5 max +35° C.

Modalità di applicazione

Rullo rapper, guanto merinos, pennello TE25, panno morbido.

Avvertenza

Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso. TESORI & FANTASIA sono una pittura decorativa legata alla creatività dell'applicatore, per cui consigliamo che il lavoro sia iniziato e finito dalla stessa persona, onde evitare difformità di effetti e di colori.

Preparazione delle superfici

Muri Nuovi: I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, quindi applicare una mano di PRIMER I TESORI DEL DESERTO diluito al 20% con acqua, utilizzando rullo a pelo corto, onde evitare l'effetto buccia di arancia. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione. **Muri Vecchi ammalorati, polverosi o con fondi distaccabili:** Carteggiare, spolverare, asportare bene tutta la pittura e lavare con acqua e soda il supporto. Quando la parete è asciutta, se necessita stuccare e nuovamente carteggiare e dopo 4 ore a 20°C applicare una mano di PRIMER I TESORI DEL DESERTO diluito al 20% con acqua, utilizzando rullo a pelo corto . Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.

Gesso, cartongesso, legno e ferro verniciato: Dopo aver pulito, stuccato e ed atteso la completa essiccazione dello stucco, carteggiare il supporto per renderlo liscio. Quindi applicare una mano di PRIMER I TESORI DEL DESERTO diluito al 20% con acqua. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.

Ferro Nuovo (non trattato): Sgrassare il supporto, quindi applicare una mano o due di antiruggine Bellatrix Primer U . Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

TESORI & FANTASIA

Essiccazione

Asciutto dopo 2 ÷ 4 ore a 20°C .Indurisce dopo 18 ÷ 24 ore in base alla temperatura dell'ambiente

Pulizia attrezzi

Con acqua e sapone

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,250 – 0,750 – 2,5 – 5 ; Primer I Tesori del Deserto: Litri 2,5 – 5

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, in latta ben chiusa anche dopo l'uso (teme il gelo)

Stabilità

2 anni circa

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

CICLO APPLICATIVO

TESORI & FANTASIA “Effetto Pennello TE 25”

Distribuire TESORI & FANTASIA a tratti alternati con il pennello TE 25, fino ad ottenere un'applicazione uniforme del prodotto su una superficie di 1-2 m². Il caratteristico effetto chiaro-scuro si otterrà ripassando dopo alcuni minuti la decorazione con un pennello scarico ed effettuando dei movimenti con l'attrezzo in tutte le direzioni, in modo da orientare le micro particelle sulla superficie. Quindi eliminare le pennellate, con dei tocchi morbidi. Continuare la decorazione su tutta la parete seguendo la medesima procedura.

TESORI & FANTASIA “Effetto Plafone”

Applicare una o due mani di TESORI & FANTASIA con un plafone 5x15 o 6,5x16, effettuando delle pennellate incrociate da destra verso sinistra e viceversa, su tutta la parete. In questo modo si otterrà il caratteristico effetto chiaro-scuro.

TESORI & FANTASIA “Effetto Guanto Merinos”

Applicare una mano di TESORI & FANTASIA, utilizzando un rullo in lana a pelo corto in modo unidirezionale, ovvero senza cambiare il verso delle rullate. Dopo 4 ore a 20°C procedere alla stesura della seconda mano, immergendo il guanto di lana merinos nella pittura ed eseguendo sul supporto dei movimenti circolari, con mano leggera e più piatta possibile.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

TESORI & FANTASIA

CICLO APPLICATIVO

TESORI & FANTASIA “Effetto Fantasy”

Applicare due mani della prima tinta di TESORI & FANTASIA, utilizzando il pennello TE 25 o dei plafoni 5x15 o 6,5x16, in relazione alla grandezza della superficie da decorare. Dopo 4 ore a 20°C, applicare con il pennello il secondo colore di TESORI & FANTASIA “a macchie”, cioè delle chiazze di tinta posizionate ad una distanza di 15-20 cm. l’una dall’altra e su una superficie di 1 m². Immediatamente dopo, sfumare il prodotto con un panno morbido effettuando dei piccoli movimenti circolari, cercando di lasciare delle piccole porzioni della tinta sottostante. Dopo circa un’ora a 20°C, applicare la terza tinta con la stessa procedura eseguita per la seconda. Quando si desidera evidenziare un colore, relativamente al primo o al secondo passaggio, è sufficiente ripetere l’applicazione della tinta desiderata, con le solite modalità indicate precedentemente.

N.B. * Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992